

Плиты гранитные

Автор: Администратор

12.07.2011 03:20 - Обновлено 12.07.2011 13:10


ОАО «Янцевский карьер» производит гранитные плиты Янцевского (серые) и Токовского месторождения (темно красные) различной толщины: от 2см до 45 см



Пилёные-ровная слегка шероховатая поверхность камня со следами обработки абразивным инструментом. Перепад высоты до 1 мм. Является натуральной поверхностью камня после распиловки алмазным инструментом - дисковыми алмазными пилами.



Полированные - гладкая полированная поверхность камня с зеркальным блеском, четко отражающая детали предметов. Является самой тонкой степенью обработки камня из всех возможных. Великолепно выявляет первозданный цвет и рисунок натурального камня.



Термообработанные - шероховатая поверхность камня со следами шелушения от воздействия высокотемпературной плазменной струи (газовой горелки), с хорошо выраженной рельефной структурой камня. Перепад высоты может составлять до 3 мм. Чаще всего применяется для ступеней и площадок, находящихся на улице, для предотвращения скольжения.



Цокольные «Под скалу» - грубая фактура, получаемая в результате скалывания больших кусков камня от обрабатываемой детали. Имитация естественного скола камня, самая грубая степень обработки. Перепад высоты рельефа может составлять до 200 мм. Обычно используется для создания массивных цоколей и фасадов зданий, особенно в классическом стиле архитектуры.

Плиты гранитные

Автор: Администратор

12.07.2011 03:20 - Обновлено 12.07.2011 13:10



Плиты мощения с ложными «прорезями» толщиной 6, 8, 10 см с прорезями 10x10 см.